

Elevatorolie Special 46 S

Elevatorolie Special 46 S er et universelt højtydende smøremiddel specielt udviklet til smøring af elevatorer. Elevatorolie Special 46 S opfylder også kravene til smøring af gearkasser, spindler og hydrauliske systemer af forskellige applikationer.

Elevatorolie Special 46 S er baseret på høj kvalitet mineralske baseolier i kombination med en særligt udvalgte additiver, som sikrer følgende egenskaber:

- Fremragende stick-slip egenskaber.
- Meget gode antislid, antirust og antiskum egenskaber.
- Høj oxidationsstabilitet.
- God modstandsdygtighed over for høje tryk og belastninger.
- Fremragende vandudskildningsegenskaber.
- God filtreringsegenskaber.
- Stærk vedhæftningsevne til lodrette bevægelser.
- Tilsat duft.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NF 48-603 HM **AIST 224** **DIN 51517 part III** **DIN 51524 part II** **ISO 11158 HG**
ISO 19378 GA & GB

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
ISO VG Grade		46
Densitet v/15 °C kg/m ³	ASTM D4052	872
Kin. viskositet v/40 °C mm ² /s	ASTM D7042	46
Viskositetsindeks	ASTM D2270	161
Flammepunkt °C	ASTM D92	> 201
Flydepunkt °C	ASTM D7346	- 15
FZG test min.	DIN 51354-2	12
TAN (Total Acid Number) mg KOH/g	ASTM D974	0,5