

Gear Oil LS 85W-140

Limited Slip automotiv gearolie

Gear Oil LS 85W-140 er en automotiv gearolie specielt udviklet til at arbejde med høje belastninger, til anvendelse i moderne højtydende personbiler, sportsvogne, varevogne og lette lastbiler som har et "limited Slip" differentiale.

Gear Oil LS 85W-140 er baseret på høj kvalitets mineralisk baserede baseolier i kombination med en særlig additivpakke for at sikre følgende egenskaber:

- Enestående termo-oxidativ stabilitet.
- Ekstraordinære belastningsbærende egenskaber.
- Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse.
- Fremragende begrænset glideevne for at reducere chatter og forbedrer trækraften.
- Fremragende lavtemperatur flydeegenskaber, som giver glattere skifte ved lave omgivelse temperaturer.
- Enestående shear down stabilitet.
- Gode friktionsegenskaber giver forbedret brændstoføkonomi og glattere skifteegenskaber.

Opfylder følgende specifikationer:

API GL 5 **Arvin Meritor** **DAF** **MAN 342 M1/M2** **MB 235.0** **MIL PRF 2105D** **Renault** **Volvo 97310**
ZF TE-ML 05C 12C 16E 21C

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Densitet @ 15°C, Kg/l	D4052	0,907
Viskositet @ 40 °C, cSt	D7042	408
Viskositet @ 100 °C, cSt	D7042	28,4
Viskositetsindex	D2270	97
Brookfield Viskositet @ -40 °C, cSt	D2983	150000
Flammepunkt, °C	D92	>201
Pour Point, °C	D97	-15