

Bio Asfaltslip

Effektivt rapsbaseret slip- og rensmiddel

Bio Asfaltslip er velegnet til rengøring af materiel, som anvendes til asfaltarbejde. Produktet er baseret på rapsolie.

Bio Asfaltslip erstatter dieselolie og er biologisk nedbrydeligt, hvorved problemer med arbejdsmiljø og eksternt miljø undgås. Produktet er et effektivt rensmiddel, som ikke er blandbart med vand.

Mindst 95 % af produktet vil være nedbrudt efter 30 dage ved et evt. spild ud på jorden.

Produktets lysebrune farve gør det lettere at sikre en jævn fordeling på de metalflader hvor produktet anvendes.

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
FAME indhold, %	DIN 14103	Min. 96,5
Vægtfylde, 15°C, kg/m ³	DIN 12185	877
Vandindhold, mg/kg	DIN 12937	Max. 300
Metanolinhold, %	DIN 14110	0,20
Monoglycerinindhold, %	DIN 14105	Max 0,40
Total glycerinindhold	DIN 14105	Max. 0,25
Svovlindhold, mg/kg	DIN 20884	Max. 10
Total forurening, mg/kg	DIN 12662	Max. 24
Calcium + Magnesium, mg/kg	DIN 14538	Max. 5,0
Oxidations stabilitet, timer	DIN 14112	Min. 8,0
Syretal, mg KOH/g	DIN 14104	Max. 0,5
Fosforindhold, mg/kg	DIN 14107	Max. 4
Viskositet, 40°C, mm ² /s	DIN 3104	Max. 5,0
Flammepunkt, °C	DIN 3679	Min. 101
CFPP, °C	DIN 116	Max. -20