

Elevatorolie Special 46

Elevatorolie Special 46 er et universelt højtydende smøremiddel specielt udviklet til smøring af elevatorer. Elevatorolie Special 46 opfylder også kravene til smøring af gearkasser, spindler og hydrauliske systemer af forskellige applikationer.

Elevatorolie Special 46 er baseret på høj kvalitet mineralske baseolier i kombination med en særligt udvalgte additiver, som sikrer følgende egenskaber:

- Fremragende stick-slip egenskaber.
- Meget gode antislid, antirust og antiskum egenskaber.
- Høj oxidationsstabilitet.
- God modstandsdygtighed over for høje tryk og belastninger.
- Fremragende vandudskildningsegenskaber.
- God filtreringsegenskaber.
- Stærk vedhæftningsevne til lodrette bevægelser.

Opfylder følgende specifikationer:

AFNOR NF 48-603 HM **AIST 224** **DIN 51517 part III** **DIN 51524 part II** **ISO 11158 HG**
ISO 19378 GA & GB

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
ISO VG Grade		46
Densitet v/15 °C kg/m ³	ASTM D4052	872
Kin. viskositet v/40 °C mm ² /s	ASTM D7042	46
Viskositetsindeks	ASTM D2270	161
Flammepunkt °C	ASTM D92	> 201
Flydepunkt °C	ASTM D7346	- 15
FZG test min.	DIN 51354-2	12
TAN (Total Acid Number) mg KOH/g	ASTM D974	0,5